







Gebruiksdoel
Ondervloer voor gebruik onder zwevend gelegde laminaat- en parketvloeren. Het PE-gecoate speciale papier (krachtpapier) dient als vochtremmende laag.
Samenstelling producten
Papierafval, laminaatpapier, krachtpapier met PE-coating, kleefstof op basis van zetmeelproducten, overlappingsstroken uit krachtpapier met PE-coating.
Milieu
Volgens de vereisten (Chemicaliengebodsverordening dwz. REACH, etc.) is Duo-Protect niet schadelijk voor het milieu.

Produkteigenschappen				
			Methode	Beoordeling
		Rol		10 m ² / 30 m ²
	W	Breedte		1.200 mm (± 1 mm)
	d	Dikte		ca. 2,5 mm (± 0,1 mm)
	AW	Gewicht		0,22 kg/m ² (± 10%)
	R	Warmteweerstand (geschikt voor vloerverwarming)	EN 12664	0,058 m ² K/W
	IS	Reductie doorgangsgeluid	ISO 717-2	tot 19 dB (in combinatie met een vloerbedekking)
	S _D	Waterdamp-doorlaatbaarheid		15,70 m
		Hoogte Drukvastheid / Vlakheidsgehalte		~ 20 kPa
		Afvoer	Afvoeren met regulier huisvuil, recyclebaar (EAK codenummer: 17 09 04).	

Wijziging door:	QMB Parador	File:	20190801_PA_TDS_Duo-Protect_NL
Datum:	01.01.2014	Meest actuele versie zie:	www.parador.nl/service/catalogi-und-downloads/technische-fiches
Ons technische fiches worden doorgaand geactualiseerd en aan de stand van de techniek toegepast. Deze versie vervangt alle vroegere versies en is geldig vanaf:			01.08.2019